



Image : Poêle Allure50 en acier inoxydable brossé avec façade vitrée

## ALLURE50



Acier inoxydable brossé  
avec façade vitrée



Noir lustré  
avec façade vitrée



Rouge lustré  
avec façade vitrée



Blanc lustré  
avec façade vitrée



Noir satiné  
(de série)

Capacité de chauffage <sup>1</sup>	1 000 à 2 800 pi <sup>2</sup>
BTU/h <sup>2</sup>	52 600
Rendement <sup>3</sup>	80 % PCI/75 % PCS
Émissions	1,48 g/h
Capacité de la trémie	41,7 kg
Débit d'alimentation	2,4 kg/h
Taille du tuyau d'évacuation	3 po
Poids	147,7 kg



Poignée encastrée dissimulée







Commande intelligente  
grâce à l'écran tactile  
EASY Touch de Harman



Vérification du niveau  
de combustible par le couvercle  
de la grande trémie


# Spécifications d'Allure50


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Protection minimale du plancher
<b>Allure50</b>	21-1/4 po (540 mm)	38-3/4 po (984 mm)	39-7/8 po (1 013 mm)	26-5/8 po (676 mm)	8-9/16 po (217 mm)	2 po (51 mm)	6 po (152 mm)	6 po (152 mm)	6-1/4 po (159 mm)	25-5/8 po l. x 25-3/8 po P. (651 mm x 645 mm)





Le grand bac à cendres dissimulé est facilement accessible et réduit le temps d'entretien.

Allure50 est le résultat d'un mariage parfait entre la conception contemporaine et l'excellence en ingénierie de Harman. Il allie la puissance et le chauffage supérieur de Harman à un style élégant et une technologie exclusive.

 **L'écran tactile EASY Touch** facile à utiliser comprend des menus de programmation, de diagnostic, de nettoyage et de vérification du niveau de combustible.

 **La sonde d'ambiance sans fil** vient s'ajouter au système EASY Touch pour que vous puissiez contrôler la température dans chaque recoin.

 **Une sonde d'évacuation** permet de régler la température avec précision et de vérifier et ajuster à tout moment l'intensité de chauffage pour obtenir la température souhaitée.

 **La technologie PelletPro™** brûle toute classe de granules, offrant un chauffage et un rendement optimaux. Le système d'alimentation par le bas incinère chaque granule et garantit un chauffage 24 heures sur 24.



Plus d'info ici



Pour obtenir tous les détails sur la garantie, visitez le [www.forgenflame.com](http://www.forgenflame.com). <sup>1</sup> Demandez l'aide de votre distributeur autorisé local de Harman pour choisir le meilleur produit pour vous en fonction du climat et de l'efficacité énergétique de votre maison. <sup>2</sup> Valeur testée par l'EPA. <sup>3</sup> Moyenne pondérée de l'efficacité PCI (pouvoir calorifique inférieur). L'efficacité PCS (pouvoir calorifique supérieur) est utilisée pour l'admissibilité des produits au crédit d'impôt entré en vigueur en 2023.

L'apparence du produit, y compris les flammes, pourrait différer de l'image. Le prix et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis. Les images et les descriptions incluses dans cette brochure ne servent qu'à vous aider à choisir un produit. La densité du combustible et la forme des granules peuvent influencer sur la capacité de la trémie. Les BTU peuvent varier en fonction du type de combustible utilisé. Consultez le manuel d'installation pour connaître les autres exigences et spécifications de dégagement. Les surfaces de l'appareil deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures graves. Restez à bonne distance de l'appareil. Pour en apprendre davantage, visitez le [www.forgenflame.com/pages/fireplace-safety](http://www.forgenflame.com/pages/fireplace-safety).

**FORGENFLAME.COM**

