



Image : Absolute43 noir classique

Absolute63



Absolute43



Capacité de chauffage ¹	3 400 pi ²
BTU/h ²	14 100 à 61 800
Rendement ³	83 % PCI/77 % PCS
Émissions	1,4 g/h
Capacité de la trémie	32,7 kg
Débit d'alimentation	3,6 kg/h
Taille du tuyau d'évacuation	3 po
Poids	152,9 kg

Capacité de chauffage ¹	2 400 pi ²
BTU/h ²	14 100 à 44 200
Rendement ³	82 % PCI/77 % PCS
Émissions	0,99 g/h
Capacité de la trémie	23,6 kg
Débit d'alimentation	2,3 kg/h max.
Taille du tuyau d'évacuation	3 po
Poids	136,5 kg



Commande facile grâce à l'écran tactile EASY Touch de Harman




Vérification du niveau de combustible par le couvercle de la grande trémie


Spécifications de la série Absolute

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Protection minimale du plancher
Absolute63	28-1/16 po (713 mm)	32-9/16 po (827 mm)	27-5/8 po (702 mm)	29-9/16 po (751 mm)	7-15/16 po (202 mm)	2 po (51 mm)	6 po (152 mm)	6 po (152 mm)	6-1/4 po (159 mm)	28-1/2 po l. x 29-1/2 po P. (724 mm x 749 mm)
Absolute43	24-1/16 po (611 mm)	29-1/2 po (749 mm)	24-9/16 po (624 mm)	26-1/2 po (673 mm)	7-15/16 po (202 mm)	2 po (51 mm)	6 po (152 mm)	6 po (152 mm)	6-1/4 po (159 mm)	25-7/8 po l. x 28 po P. (657 mm x 711 mm)


VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ



DÉGAGEMENTS*
(INSTALLATION STANDARD)



DÉGAGEMENTS*
(INSTALLATION EN COIN)



*Si vous utilisez un tuyau d'évacuation de type PL de 3 po, il doit y avoir un dégagement de 3 po avec le combustible.



Le grand bac à cendres dissimulé est facilement accessible et réduit le temps d'entretien.

Les poêles à granules de la série Absolute rivalisent d'élégance raffinée. Harman leur appose sa marque uniquement s'ils respectent les normes de qualité les plus strictes. Chaque détail des modèles Absolute43 et Absolute63 fait preuve d'une exécution et d'une conception hors pair. Un style transitionnel, un chauffage de pointe, un fonctionnement silencieux et un écran tactile EASY Touch de Harman; voilà la nouvelle norme d'excellence.



L'écran tactile EASY Touch facile à utiliser comprend des menus de programmation, de diagnostic, de nettoyage et de vérification du niveau de combustible.



La sonde d'ambiance sans fil vient s'ajouter au système EASY Touch pour que vous puissiez contrôler la température dans chaque recoin.



Une sonde d'évacuation permet de régler la température avec précision et de vérifier et ajuster à tout moment l'intensité de chauffage pour obtenir la température souhaitée.



La technologie PelletPro™ brûle toute classe de granules, offrant un chauffage et un rendement optimaux. Le système d'alimentation par le bas incinère chaque granule et garantit un chauffage 24 heures sur 24.



Les ventilateurs à vitesse variable et le système d'évacuation multidirectionnel diffusent la chaleur dans la pièce.

Plus d'info ici



Pour obtenir tous les détails sur la garantie, visitez le www.forgenflame.com. ¹Demandez l'aide de votre distributeur autorisé local de Harman pour choisir le meilleur produit pour vous en fonction du climat et de l'efficacité énergétique de votre maison. ²Valeur testée par l'EPA. ³Moyenne pondérée de l'efficacité PCI (pouvoir calorifique inférieur). L'efficacité PCS (pouvoir calorifique supérieur) est utilisée pour l'admissibilité des produits au crédit d'impôt entré en vigueur en 2023.

L'apparence du produit, y compris les flammes, pourrait différer de l'image. Le prix et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis. Les images et les descriptions incluses dans cette brochure ne servent qu'à vous aider à choisir un produit. La densité du combustible et la forme des granules peuvent influencer sur la capacité de la trémie. Les BTU peuvent varier en fonction du type de combustible utilisé. Consultez le manuel d'installation pour connaître les autres exigences et spécifications de dégagement. Les surfaces de l'appareil deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures graves. Restez à bonne distance de l'appareil. Pour en apprendre davantage, visitez le www.forgenflame.com/pages/fireplace-safety.

FORGENFLAME.COM

