



P43 avec garniture de porte moderne, grilles d'aération, incrustation de cowboys en ardoise, écrans thermiques noirs accentués d'acier inoxydable brossé et ensemble de bûches en option

Les poêles de la série P

incarnent l'excellence technique et la puissance de chauffage de Harman. Ces appareils personnalisables mélangent des lignes épurées à une allure mécanique, s'intégrant au décor élégant de votre maison et avivant votre espace de vie. Faites votre choix parmi la vaste gamme de tailles pour agrémenter et chauffer n'importe quelle pièce!

Technologies maîtresses



Une sonde d'évacuation permet de régler la température avec précision et de vérifier et ajuster à tout moment l'intensité de chauffage pour obtenir la température souhaitée.



La technologie PelletPro™ brûle toute classe de granules, offrant un chauffage et un rendement optimaux. Le système d'alimentation par le bas incinère chaque granule et garantit un chauffage 24 heures sur 24.



La certification de l'EPA vous permet de profiter d'une technologie de pointe et d'un rendement élevé sans nuire à l'environnement.



P43 avec ensemble de bûches en option



P61 avec garniture de porte moderne, grilles d'aération, incrustation de cerfs en ardoise et ensemble de bûches en option




P68 avec garniture de porte avec feuillage, grilles d'aération, incrustation de cowboys en ardoise et ensemble de bûches en option

| | P43 | P61 | P68 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Capacité de chauffage¹ | 800 à 2 400 pi² | 1 300 à 3 500 pi² | 1 500 à 3 900 pi² |
| BTU/h² | 23 900 à 45 200 | 21 400 à 60 700 | 20 200 à 67 600 |
| Rendement³ | 82,7 % PCI/76,7 % PCS | 85 % PCI/79 % PCS | 85 % PCI/79,5 % PCS |
| Émissions | 1,82 g/h | 1,5 g/h | 1,4 g/h |
| Capacité de la trémie | 22,7 kg | 32,7 kg | 34,5 kg |
| avec l'extension en option | 47,6 kg | 59,9 kg | 61,7 kg |
| Débit d'alimentation | 2,2 kg/h max. | 3 kg/h max. | 3,5 kg/h max. |
| Taille du tuyau d'évacuation | 3 po | 3 po | 3 po |
| Poids | 96,6 kg | 112 kg | 117,5 kg |


Spécifications

| | A | B | C | D | E | F | G | H | Protection minimale du plancher |
|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------|--|----------------|---|---|
| P68 | 23-1/2 po (597 mm) | 37-1/2 po (953 mm) | 10 po (254 mm) | 29-3/8 po (746 mm) | 2 po (51 mm) | 14 po (356 mm) avec écrans 20 po (508 mm) sans écrans | 36 po (914 mm) | 9 po (228 mm) avec écrans 13 po (330 mm) sans écrans | 25-3/16 po l. x 27-3/4 po P. (640 mm x 705 mm) |
| P61 | 23-1/2 po (597 mm) | 36-1/2 po (927 mm) | 10 po (254 mm) | 29-3/8 po (746 mm) | 2 po (51 mm) | 12 po (305 mm) avec écrans 18 po (457 mm) sans écrans | 36 po (914 mm) | 9 po (228 mm) avec écrans 13 po (330 mm) sans écrans | 25-1/8 po l. x 27-3/4 po P. (638 mm x 705 mm) |
| P43 | 22 po (559 mm) | 36-1/2 po (927 mm) | 10 po (254 mm) | 28-5/16 po (719 mm) | 2 po (51 mm) | 10 po (254 mm) avec écrans 16 po (406 mm) sans écrans | 36 po (914 mm) | 9 po (228 mm) avec ou sans écrans | 25-7/16 po l. x 26-3/4 po P. (646 mm x 679 mm) |


VUE DE FACE




VUE DE CÔTÉ




VUE DE DESSUS



DÉGAGEMENTS*
(INSTALLATION STANDARD)



DÉGAGEMENTS*
(INSTALLATION EN COIN)



Options

Trousses de finition : garniture de porte, tablette à cendres et garniture de porte du bac à cendres, toutes offertes en inox brossé.




Feuillage (P43/P61)



Moderne (P43/P61/P68)



Feuillage (P68)



Grille d'aération
(offerte en inox brossé)

Écrans thermiques latéraux



Noir mat avec accents
en acier inoxydable



Noir mat

Extension de trémie



Extension de trémie de 24,9 kg (P43)
Extension de trémie de 27,2 kg (P61 et P68)

Ensemble de bûches en céramique



Incrustations de porte du bac à cendres



Cerf, ardoise



Cowboys, ardoise

Protecteur de plancher en fonte Harman



Plus d'info ici



Pour obtenir tous les détails sur la garantie, visitez le www.forgenflame.com. ¹ Demandez l'aide de votre distributeur autorisé local de Harman pour choisir le meilleur produit pour vous en fonction du climat et de l'efficacité énergétique de votre maison. ² Valeur testée par l'EPA. ³ Moyenne pondérée de l'efficacité PCI (pouvoir calorifique inférieur). L'efficacité PCS (pouvoir calorifique supérieur) est utilisée pour l'admissibilité des produits au crédit d'impôt entré en vigueur en 2023.

L'apparence du produit, y compris les flammes, pourrait différer de l'image. Le prix et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis. Les images et les descriptions incluses dans cette brochure ne servent qu'à vous aider à choisir un produit. La densité du combustible et la forme des granulés peuvent influencer sur la capacité de la trémie. Les BTU peuvent varier en fonction du type de combustible utilisé. Consultez le manuel d'installation pour connaître les autres exigences et spécifications de dégagement. Les surfaces de l'appareil deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures graves. Restez à bonne distance de l'appareil. Pour en apprendre davantage, visitez le www.forgenflame.com/pages/fireplace-safety.

FORGENFLAME.COM

